



# FLOOR-TEC Cure P

**Floor-Tec Cure P, Parafin emülsiyon esaslı, kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir.**



#### Kullanım Alanları

- Beton yol kenarlarında, köprülerde,
- Kanal ve kanaletlerde,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

#### Avantajları

- Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar.
- Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
- Daha sert ve tozuz bir yüzey sağlar.
- Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötne çatlaklarını azaltır.
- Taze betonun içine işleyerek, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozuz.
- Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

#### Uygulama Bilgileri

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının masterlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır

#### Malzeme Tüketimi

0,150 – 0,200 kg/m<sup>2</sup> tek kat uygulama sarfiyatıdır. Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının artırılması önerilmektedir.

#### Ambalaj

20 kg plastik bidon.