



CERA-DERZ 1-6 mm

Cera-Derz 1-6 mm, seramik, fayans, mermer, doğal taş, cam mozaik, porselen karo ve cotto gibi yapı malzemelerinin 6 mm'ye kadar aralıklarının derzlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, özel dolgu ve kimyasallar içeren, gri ve beyaz renkli derz dolgu malzemesidir.



Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda
- Yatay ve dikey yüzeylerde
- Seramik, fayans, mermer, doğal taş, cam mozaik, porselen karo, cotto gibi yapı malzemeleri arasındaki 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerin doldurulmasında kullanılır.

Avantajları

- **Dekoratifdir.** Zengin renk seçenekleri ve pürüzsüz yapısı ile dekoratifdir.
- **Dayanıklısıdır.** Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden 6 mm genişliğe kadar çatlaksız yüksek mukavemetli sertleşir. Sertleştikten sonra, suya, neme ve dona karşı dayanıklıdır.
- **Ekonomiktir.** Uzun ömürlüdür. Uygulaması kolay olup, rahat temizlenebilme özelliğine sahiptir. Tozuma ve çatlama yapmaz, derz kenarlarına mükemmel tutunma sağlar.

Yüzeyin Hazırlanması

Renk ve kurumanın homojen bir şekilde sağlanabilmesi amacı ile, derz uygulamasından önce, derz boşlukları arasında bulunan, yapışmayı önleyecek toz, kir, yağ, çimento vs. gibi inşaat artıklarının ince bir çivi kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmeli ve yüzeyler nemli bir bezle temizlenmelidir. Özellikle duvara yapılacak uygulamalarda, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Harcın Hazırlanması

Ceraderz 1-6mm derz dolgu harcı, yaklaşık %30 su ile karıştırılarak, tercihen düşük devirli mikser ile, homojen bir karışım elde edinceye kadar, karıştırılır. Hazırlanan karışım 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve uygulanmalıdır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi yaklaşık 2 saattir. Renk farklılıklarını engelleyebilmek için karışım oranları aynı tutulmalıdır.

Uygulama Bilgileri

Hazırlanan harç, kauçuk mala ile derz boşluklarına, önce paralel; sonra çapraz hareketler ile doldurulur. Malzeme fazlası, 15-30 dakika sonra nemli bir sünger yardımı ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir. Yüzey temizleme ve düzgünleştirme işlemi, kuru bir bez yardımı ile Ceraderz yaş iken yapılmalıdır.

Malzeme Tüketimi

Seramik Boyutları	Derz Genişliği			
	3 mm (gr/m ²)	4 mm (gr/m ²)	5 mm (gr/m ²)	6 mm (gr/m ²)
10 x 10 cm	0.700	0.950	1.200	1.400
10 x 20 cm	0.550	0.750	0.950	1.100
15 x 15 cm	0.500	0.650	0.850	1.000
15 x 20 cm	0.450	0.600	0.750	0.900
20 x 20 cm	0.400	0.550	0.700	0.800
20 x 25 cm	0.350	0.500	0.650	0.700
20 x 30 cm	0.350	0.500	0.650	0.700
30 x 30 cm	0.250	0.350	0.450	0.500

Ambalaj

10 - 20 kg kraft torba ve 5 kg plastik kova.