



FLOOR-TEC Primer

Floor-Tec Primer, akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanılan sıvı astar malzemesidir.



Kullanım Alanları

- Uygulama Alanları
- İç ve dış mekanlarda,
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Halı, parke, pvc ve vinil gibi kaplamaların alt şaplarında tozuma karşı korumada,
- Alçı-sıva, alçı-kontraplak, gaz beton, sıva, kireçli sıva, suntan gibi emici yüzeylerde,
- Emici yüzeyde hızlı su kaybından dolayı oluşabilecek çatlakları önlemekte,
- Emici yüzeylere seramik, granit veya mermer uygulamaları öncesinde,
- Duvar kağıdı ve boya uygulamalarından önce emici yüzeylerde.

Avantajları

- Neme karşı dayanıklıdır.
- Kullanıma hazırdır.
- Yüksek aderans sağlar.
- Kapalı mekanlarda çevre dostu ve kokusuz olduğu için güvenle uygulanır.
- Tek bileşenli ve solvent içermez.
- Self leveling (kendiliğinden yayılan) tesviye şaplarında hava kabarcıkları oluşmasını önleyici astar olarak kullanılır.

Malzeme Tüketimi

Tek katta 0,150 - 0,250 kg/m².

Ambalaj

5 - 10 - 20 - 30 kg plastik bidon.