



FLOOR-TEC Cure R

Floor-Tec Cure R, stiren Reçine esaslı, yeni dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, sıvı kür malzemesidir.



Kullanım Alanları

- Beton yol kenarlarında, köprülerde,
- Kanal ve kanaletlerde,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Üzerine epoksi kaplama yapılması planlanan yüzeylerde,
- Yüze sertleştirici uygulamalarında,
- Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

- Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar.
- Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
- Taze betonun içine işlediğinden, tabaka bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozuzmaz.
- Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde daha hızlı bir film tabakası oluşturur
- Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar.
- Daha sert ve tozuzmaz bir yüzey sağlar.
- Hızlı kurumunun neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.

Uygulama Bilgileri

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının masterlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

Malzeme Tüketimi

0,150 – 0,200 kg/m².

Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının artırılması önerilmektedir.

Ambalaj

25 kg plastik bidon.