



FLOOR-TEC

Release Agent Kalıp Ayırıcı

Baskı Beton Sistemleri İçin Eskitilmiş Etki Veren, Renkli, Toz Kalıp Ayırıcı

Floor-Tec Release Agent Kalıp Ayırıcı, çimento esaslı, baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz, kalıp ayırıcı.



Kullanım Alanları

- Floor-Tec Baskı Beton Sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlamak,
- Renkli Yüzey Sertleştiricinin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır.

Avantajları

- Eskitilmiş antik etki
- Estetik, değişik renklerde ve dekoratif
- Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller
- Kalıp desenlerinin tam olarak Floor-Tec Baskı Beton yüzey sertleştirici üzerine transferini sağlar.
- Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önleyerek yüksek verimle kullanımını sağlar.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Pigmentli, su itici özel toz karışım
Renk	Gri ya da renkli toz
Yoğunluk	1,10 kg/litre
Tehlike sınıfı	Yok – Yanıcı değil
Kalıba yapışma	Yok
Beton Yüzeye Yapışma	Yok

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



FLOOR-TEC

Release Agent Kalıp Ayırıcı

Çimento Esaslı, Kuvars Agregalı, Renkli, Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

Uygulama Bilgileri

Floor-Tec Release Agent Kalıp Ayırıcı beton yüzey sertleştirici uygulamasından sonra yüzey perdahı bitirilince yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. 1-2 gün sonra yüzey basınçlı sui le istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha faz eskitilmiş etki bırakırken; düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar.

Sarfiyat

Floor-Tec Release Agent Kalıp Ayırıcı yüzeydeki etki ve desenlere göre 0,2 – 0,4 kg/m² dir.

Ambalaj

15 kg polietilen takviyeli kraft torba

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanları havalandırılmalı ve uygulama alanlarına yiyecek-içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2019)