



# AQUA-TEC NP Standart

**AQUA-TEC NP Standart**, Çimento ve akrilik esaslı, su sızıntılarına ve yüzey sularına karşı beton yüzeylere içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, iki bileşenli, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.



#### Kullanım Alanları

- İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay olarak,
- Islak hacimlerde, banyo, balkon, wc
- Yüzme havuzlarında, ve su depolarında,
- Temel ve perde yalıtımında,
- Tünelde ve betonarme borularda,
- Asansör çukurları,
- Karbonasyona ve tuza karşı dayanıklıdır,
- Gıda tesisi ve depolarında.

#### Avantajları

- Hem negatif hem pozitif su basınçlarına dayanır.
- Kapiler etki sağlar.
- Çatlama ve büzülme yapmaz .
- Kolay uygulama ve uzun çalışma süresi sağlar.
- Su buharı geçirgenliği vardır.
- Yapışma gücü yüksektir.Yüzey ile birlikte çalışır.
- Fırça veya püskürtme ile uygulanabilir.
- İçme suyu depolarında güvenle kullanılır.

#### Malzeme Tüketimi

3 kat; 3,5-4 kg / m<sup>2</sup>

#### Ambalaj

27 kg set

[A: 25 kg kraft torba, B: 2 kg bidon]