



FLOOR-TEC Cure ACR

Floor-Tec Cure ACR, akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton yüzey üzerine uygulanarak oluşturduğu film tabakası sayesinde betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı, sıvı kür malzemesidir.



Kullanım Alanları

- Beton yol kenarlarında, köprülerde,
- Kanal ve kanaletlerde,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

- Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar.
- Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
- Daha sert ve tozuz bir yüzey sağlar.
- Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.
- Taze betonun içine işleyerek, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozuz.
- Kürlenmiş yüzey üzerine çimento veya reçine esaslı tüm uygulamalar yapılabilir.
- Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Uygulama Bilgileri

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının masterlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır. Açık hava ve rüzgarlı ortamlarda ilk kat uygulamasından sonra 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılabilir.

Malzeme Tüketimi

0,200 – 0,300 kg/m² iki kat uygulamada. Açık hava ve rüzgarlı hava uygulamalarında ilk katın uygulamasından sonraki 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj

30 kg plastik bidon.