



AQUA - BIT UV 1K

TECHNICAL DATA SHEET



www.aquatex.com.tr



AQUA - BİT UV 1000

TECHNICAL DATA SHEET



Tanım

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, solventsiz, tek bileşenli, uv dayanımlı yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplaması.

Uygulama Alanları

Beton, sıva ve şap, bitümlü membran, zift, asfalt, metal, ahşap, sac, sıvanmış veya astarlanmış gaz beton, çimento bazlı levha gibi yüzeylere uygulanır. Bina temellerinin, beton perdelerde, istinat duvarlarının su yalıtımında. Otopark döşemelerinin, teras, bahçe- teras ve balkonların su yalıtımında, Beton ya da saç çatı derelerinde. Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında, Eski bitümlü membran, zift, asfalt, gibi yalıtımların tamiratında, Toprak altında ve üstünde, yatayda ve düzeyde kullanılır.

Uygulama Sonrası Koruma

Tam kuruma gerçekleşene kadar temel çukuru kapatılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır.

Avantajları

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- -20°C ile 200°C gibi geniş sıcaklık aralığında özelliğini kaybetmez.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar.
- Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.

Depolama

Kuru ve serin ortamda (+50C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanılan aletler kurumadan su ile temizlenmelidir. Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik yapılabilir.

Teknik Bilgiler

Kaplama Tipi	Bitüm Kauçuk
Renk	Siyah
İncelticisi	Kullanıma Hazır
Astarı	Bitümlü Astar
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +30 °C
Teorik Sarfiyat	2,00 – 3,00 kg/m (2-3 kat uygulamada)
Uygulama Metodu	Rulo, Fırça ya da püskürtme
İlk Kuruma Zamanı	2- 3 saat
Yeniden Kat Atma	3-24 saat
Tam Kuruma	7 gün
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25 °C arası ortamda en fazla 12 ay saklanabilir.
Ambalaj	15 kg kova ambalaj

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.
- Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.
- Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

Çevre Sağlığı ve Güvenlik

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişi iyi kusturmaya çalışmayınız, ağız yolu ile herhangi bir ey vermeye çalışmayınız. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.



AQUATEX YAPI KİMYASALLARI İNŞ. ÜRETİM PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ: 75. YIL MAH. 1251-1 SOK. NO:9/11 SULTANGAZİ/İSTANBUL

TEL: 0212 416 02 01 E-MAİL: info@aquatex.com.tr

www.aquatex.com.tr