



# THERMO-TEC

# Akrifixol

**Thermo-Tec Akrifixol**, genişletilmiş polistren (NEOPOR, EPS) ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının, OSB ve benzeri prefabrike yüzeylere yapıştırılması amacıyla geliştirilmiş, kullanıma hazır dispersiyon tipi yapıştırıcıdır.



#### Kullanım Alanları

- Kullanıma hazırdır.
- Esnek yapıdadır.
- OSB ve benzeri prefabrike yüzeylere yüksek tutunma mukavemeti vardır.

#### Avantajları

- Su iticidir.
- Ekonomiktir. Çelik mala ile kolay ve süratle uygulanır.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Dayanıklıdır. Bünyesindeki polimer katkı oranının yüksekliği sebebi ile çok kuvvetli bir yapıştırma gücüne sahiptir. Bu sebeple yüzey ile yalıtım levhası arasında tam bir yapışma ve uyum sağlar.

#### Yüzeyin Hazırlanması

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve yapışma engelleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Sac yüzeylerde uygulama öncesi, antipas boya astar olarak kullanılmalıdır.

#### Uygulama Bilgileri

Thermo-Tec Akrifixol levhalara dişli mala ile uygulanır.

#### Malzeme Tüketimi

3.500 – 4.000 kg/m<sup>2</sup>

#### Ambalaj

25 kg plastik kova.