



THERMO-TEC Mineral Kaplama Çizgi Doku

Thermo-Tec Mineral Kaplama Çizgi Doku, çimento esaslı, çizgi dokulu, doğrusal desenli dekoratif dış cephe kaplaması



Kullanım Alanları

- Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.
- Dış cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar;
- Brüt beton (weber.tec R, weber.tec RK veya weber.tec RM uygulanmış);
- Gazbeton (gazbeton sıvası uygulanmış);
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Malzeme Tüketimi

3,1-3,3 kg/m²

Ambalaj

25 kg Kraft Torba.

Avantajları

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır, binayı uzun yıllar korur.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir.
- Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır, dış cephe boya ile boyanabilir.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

Uygulama Bilgileri

25 kg.'lık bir torba Thermo-Tec Mineral Kaplama Çizgi Doku'ya ortalama 6 -6,5 lt. temiz su ilave edilmelidir. Thermo-Tec Mineral Kaplama Çizgi Doku mala veya düşük devirli bir el mikseriyardımla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç uygulama öncesinde 5 dakika dinlendirilmeli vesonra tekrar karıştırılmalıdır. Thermo-Tec Mineral Kaplama Çizgi Doku paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye doğrusal hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir. Desen verme işlemi daima Thermo-Tec Mineral Kaplama Çizgi Doku henüz ıslakken yapılmalıdır.